



BRUNNENFILTERBAU OHG

www.hilu-brunnenfilterbau.de

DiRo® - Ausbaumaterial mit dichten Rohrverbindungen

DiRo® - Voll- und Filterrohre

Nennweite DN	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Prüfdorn-Ø mm	Gewicht kg / m	Vollrohr m	Filterrohr m
65	75	7,5	57	2,4	21,30 €	34,30 €
115	125	7,5	107	4,1	32,50 €	50,70 €
125	140	8	120	4,9	35,40 €	56,50 €

Baulängen der Vollrohre: 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - (6,0) m
 der Schlitzfilter: 1,0 - 2,0 - 3,0 m
 Schlitzweiten DN 65 und DN 115: 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1,0 mm
 DN 125: 0,5 - 0,75 - 1,0 mm
 Gewindeart: Trapezgewinde (TA/TA) in Anlehnung an DIN 4925 (Werknorm)
 Verbindung: mittels PVC-Rohrdoppelmuffe mit Dichtelementen



DiRo® - Wickeldrahtfilter aus Edelstahl

Nennweite DN	Außen-Ø mm	ADF bar	Gewicht kg / m	Baulänge		
				1 mtr.	2 mtr.	3 mtr.
65	80	ca. 140	ca. 7,0	265,00 €	380,00 €	a. Anfr.
115	132	ca. 30	ca. 10,0	306,00 €	437,00 €	a. Anfr.
125	147	ca. 20	ca. 11,0	i.V.	i.V.	i.V.

Werkstoff: 14301 (gebeizt und passiviert)
 Schlitzweite: 0,3 mm - auch andere Schlitzweiten möglich
 Verbindung: preßgeschweißte Endhülse mit eingewietetem PVC-Gewindestück TA

DiRo® - Zubehör

DiRo® - Einbauwerkzeuge

Nennweite DN	Rohrdoppel- muffe	Schraub- kappe	PVC- Hebekappe	Abfang- schelle	Muffen- zange	Rohr- zange
65	12,10 € (VPE: 10 Stück)	5,80 €	33,30 €	360,00 €	99,00 €	99,00 €
115	22,60 € (VPE: 10 Stück)	7,10 €	55,10 €	360,00 €	99,00 €	99,00 €
125	29,50 € (VPE: 6 Stück)	8,70 €	71,70 €	360,00 €	99,00 €	99,00 €

Logistikzentrum:
 Frankfelder Chaussee 2a | 14943 Luckenwalde
 Tel.: (0 33 71)-40 60 99 0 | Fax: 40 60 99 2
 hilu-brunnenfilter@t-online.de