



## Schlitzfilter mit Querschlitze

PVC-Rohre nach DIN 4925 / Werknorm

DN - Zoll	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Prüfdorn-Ø mm	Muffen-Ø mm	Gewicht kg / m	Rohr- verbindung	Preis / m
35 - 1¼"	42	3,5	33	46	0,6	R	15,30 €
40 - 1½"	48	3,5	39	53	0,7	R	15,60 €
50 - 2"	60	4,0	50	66	1,1	R - [C]	16,00 €
80 - 3"	88	4,0	77	94	1,6	T - [C]	28,30 €
100 - 4"	113	5,0	98	121	2,5	T - [C]	28,40 €
115 - 4 ½"	125	5,0	110	132	2,8	T - [C]	33,60 €
125 - 5"	140	6,5	122	149	4,0	T - [C]	41,70 €
150 - 6"	165	7,5	144	176	5,5	T - [C]	51,80 €
175 - 7"	195	8,5	170	205	7,0	T - [C]	88,50 €
200 - 8"	225	10,0	195	241	10,0	T - [C]	102,20 €
250 - 10"	280	12,5	243	297	15,6	T	139,80 €
300 - 12"	330	14,5	290	350	21,2	T	178,20 €
<b>Sonderrohrausführung: - entspricht <u>nicht</u> der DIN 4925 -</b>							
150d - 6"d	165	5,0		170	3,8	T	43,30 €

### Rohrverbindung:

- R - Rohrgewinde nach DIN 2999
- T - Trapezgewinde nach DIN 4925 / Werknorm
- C - Trapezgewinde (TNA) nach Werknorm möglich

### Schlitzweite - abhängig von der Wandstärke - / mm:

0,3; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0

### Rohrwerkstoff:

PVC-U (blau) nach DIN 4925 / Werknorm

### Baulängen / m:

DN 35 - 300 : 1,0; 2,0; 3,0



Logistikzentrum:  
Frankenfelder Chaussee 2a | 14943 Luckenwalde  
Tel.: (0 33 71) 40 60 99 0 | Fax: 40 60 99 2  
hilu-brunnenfilter@t-online.de