



## DiRo® - Ausbaumaterial mit dichten Rohrverbindungen

### DiRo® - Voll- und Filterrohre

Nennweite DN	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Prüfdorn-Ø mm	Gewicht kg / m	Vollrohr m	Filterrohr m
65	75	7,5	57	2,4	22,40 €	36,00 €
115	125	7,5	107	4,1	34,20 €	53,20 €
125	140	8	120	4,9	37,20 €	59,30 €

Baulängen der Vollrohre: 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - (6,0) m  
 der Schlitzfilter: 1,0 - 2,0 - 3,0 m  
 Schlitzweiten DN 65 und DN 115: 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1,0 mm  
 DN 125: 0,5 - 0,75 - 1,0 mm  
 Gewindeart: Trapezgewinde (TA/TA) in Anlehnung an DIN 4925 (Werknorm)  
 Verbindung: mittels PVC-Rohrdoppelmuffe mit Dichtelementen



### DiRo® - Wickeldrahtfilter aus Edelstahl

Nennweite DN	Außen-Ø mm	ADF bar	Gewicht kg / m	1 mtr.	Baulänge 2 mtr.	3 mtr.
65	80	ca. 140	ca. 7,0	a. Anfr.	a. Anfr.	a. Anfr.
115	132	ca. 30	ca. 10,0	a. Anfr.	a. Anfr.	a. Anfr.
125	147	ca. 20	ca. 11,0	i. V.	i. V.	i. V.

Werkstoff: 14301 (gebeizt und passiviert)  
 Schlitzweite: 0,3 mm - auch andere Schlitzweiten möglich  
 Verbindung: preßgeschweißte Endhülse mit eingewietetem PVC-Gewindestück TA

### DiRo® - Zubehör

### DiRo® - Einbauwerkzeuge

Nennweite DN	Rohrdoppel- muffe	Schraub- kappe	PVC- Hebekappe	Abfang- schelle	Muffen- zange	Rohr- zange
65	12,70 € (VPE: 10 Stück)	6,00 €	35,00 €	378,00 €	104,00 €	104,00 €
115	23,70 € (VPE: 10 Stück)	7,50 €	57,90 €	378,00 €	104,00 €	104,00 €
125	31,00 € (VPE: 6 Stück)	9,10 €	75,30 €	378,00 €	104,00 €	104,00 €

Logistikzentrum:  
 Frankfelder Chaussee 2a | 14943 Luckenwalde  
 Tel.: (0 33 71) 40 60 99 0 | Fax: 40 60 99 2  
 hilu-brunnenfilter@t-online.de