



Aufsatzrohre

PVC-Rohre nach DIN 4925 / Werknorm

DN - Zoll	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Prüfdorn-Ø mm	Muffen-Ø mm	Gewicht kg / m	Rohr- verbindung	Preis / m
35 - 1¼"	42	3,5	33	46	0,6	R	7,50 €
40 - 1½"	48	3,5	39	53	0,7	R	7,90 €
50 - 2"	60	4,0	50	66	1,1	R - [C]	8,20 €
80 - 3"	88	4,0	77	94	1,6	T - [C]	15,50 €
100 - 4"	113	5,0	98	121	2,5	T - [C]	17,00 €
115 - 4 ½"	125	5,0	110	132	2,8	T - [C]	20,80 €
125 - 5"	140	6,5	122	149	4,0	T - [C]	27,00 €
150 - 6"	165	7,5	144	176	5,5	T - [C]	34,50 €
175 - 7"	195	8,5	170	205	7,0	T - [C]	55,80 €
200 - 8"	225	10,0	195	241	10,0	T - [C]	67,30 €
250 - 10"	280	12,5	243	297	15,6	T	104,90 €
300 - 12"	330	14,5	290	350	21,2	T	142,00 €
Sonderrohrausführung: - entspricht <u>nicht</u> der DIN 4925 -							
150d - 6"d	165	5,0		170	3,8	T	27,60 €

Rohrverbindung:

- R - Rohrgewinde nach DIN 2999
- T - Trapezzgewinde nach DIN 4925 / Werknorm
- C - Trapezzgewinde (TNA) nach Werknorm möglich

Rohrwerkstoff:

PVC-U (blau) nach DIN 4925 / Werknorm

Baulängen / m:

DN 35 - 300 : 1,0; 2,0; 3,0; 4,0



Logistikzentrum:
Frankenfelder Chaussee 2a | 14943 Luckenwalde
Tel.: (0 33 71) 40 60 99 0 | Fax: 40 60 99 2
hilu-brunnenfilter@t-online.de