



Schaltkasten Noteinspeisung

für den Betrieb von Unterwassermotorpumpen



+ Anschlusssäule mit Montageplatte

Höhe:	1.400 mm
Breite:	320 mm
Tiefe:	234 mm
Gewicht:	15 kg

+ Doppelschließsystem (Serie)

- + Linksseitig mit einer Werksschließung (2 Schlüssel im Lieferumfang)
- + Rechtsseitig für Feuerweherschließung (durch den Betreiber nachzurüsten)

+ Einfachschißung (optional)

+ Ausstattung: (vormontiert)

- + Hauptschalter (Ein/Aus)
- + Gerätestecker 32A / 400 V
- + Automatengehäuse mit Motorschutzschalter (4 - 16 A einstellbar)



Wichtiger Hinweis!

Die Sockleinbautiefe ist an der Anschlusssäule markiert.

Zur Verhinderung einer Betauung befüllen Sie den unteren Teil der Säule mit einem Sockelfüller.

Die E-Kabel (Unterwasserpumpe / Netz) dürfen nur durch eine Elektrofachkraft angeklemt werden!

Der Auslösestrom des Motorschutzschalter muss auf den Bemessungsstrom des vorgesehenen Motors eingestellt werden.

Die Motordrehrichtung (Drehfeldrichtung "Rechts") ist vor der Übergabe zu überprüfen und zu dokumentieren!

Die Motordrehrichtung (Drehfeldrichtung "Rechts") ist vor der Übergabe zu überprüfen und zu dokumentieren!

Logistikzentrum:
Frankenfelder Chaussee 2a | 14943 Luckenwalde
Tel.: (0 33 71)-40 60 99 0 | Fax: 40 60 99 2
hilu-brunnenfilter@t-online.de