


BRUNNENFILTERBAU OHG

HiLu Nutlochgewebefilter

PVC Rohre nach DIN 4925 / Werknorm

DN - Zoll	Außen-Ø	Wandstärke	Prüfdorn-Ø	Muffen-Ø	Gewicht	Rohr- verbindung*	Preis
	mm	mm	mm	mm	kg/m		pro m
50 - 2"	63	4,7	50	67	0,9	R	38,50 €
80 - 3"	88	4,0	77	94	1,1	T	54,80 €
100 - 4"	113	5,0	98	121	2,0	T	67,20 €
115 - 4½"	125	5,0	110	132	2,2	T	73,30 €
125 - 5"	140	6,5	122	149	3,1	T	85,90 €
150 - 6"	165	7,5	144	176	4,1	T	98,60 €
175 - 7"	195	8,5	170	205	5,2	T	123,90 €
200 - 8"	225	10,0	195	241	7,5	T	158,20 €
250 - 10"	280	12,5	243	297	12,0	T	224,10 €

*Rohrverbindung:

R - Rohrgewinde nach DIN 2999

T - Trapezgewinde nach DIN 4925/Werknorm

Filtereintrittsfläche: 27 % (effektiv)

PP- Kunststoffressengewebe:

Nr. 10 - 290 Mikron - Filterfeinheit (~ SW 0,5 mm)

Nr. 12 - 210 Mikron - Filterfeinheit (~ SW 0,3 mm)

Nr. 15 - 190 Mikron - Filterfeinheit (~ SW 0,2 mm)

Nr. 20 - 140 Mikron - Filterfeinheit (~ SW 0,1 mm)

Unterlagsgewebe:

Preiszuschlag für DN 100 - 150: 9,90 €/m

DN 175 - 250: 12,50 €/m

Rohrwerkstoff: PVC-U (blau) nach DIN 4925/Werknorm

Baulängen/m:

DN 50 - 80: 1,0 - 1,5 - 2,0

DN 100 - 150: 1,0 - 2,0

DN 175 - 250: 2,0



Preisstellung: ab Werk, ausschl. Verpackung, zzgl. gültiger Mehrwertsteuer | Irrtümer und Änderungen vorbehalten