



Schlitzfilter mit Querschlitze PVC Rohre nach DIN 4925 / Werknorm

DN - Zoll	Außen-Ø	Wandstärke	Prüfdorn-Ø	Muffen-Ø	Gewicht	Rohr- verbindung*	Preis
	mm	mm	mm	mm	kg/m		pro m
35 - 1¼"	42	3,5	33	46	0,6	R	15,90€
40 - 1½"	48	3,5	39	53	0,7	R	16,20 €
50 - 2"	60	4,0	50	66	1,1	R - [C]	16,60 €
80 - 3"	88	4,0	77	94	1,6	T - [C]	29,40 €
100 - 4"	113	5,0	98	121	2,5	T - [C]	29,50 €
115 - 4½"	125	5,0	110	132	2,8	T - [C]	35,00 €
125 - 5"	140	6,5	122	149	4,0	T - [C]	43,40 €
150 - 6"	165	7,5	144	176	5,5	T - [C]	53,90 €
175 - 7"	195	8,5	170	205	7,0	T - [C]	92,00 €
200 - 8"	225	10,0	195	241	10,0	T - [C]	106,30 €
250 - 10"	280	12,5	243	297	15,6	T	145,40 €
300 - 12"	330	14,5	290	350	21,2	T	185,30 €

Sonderrohrausführung (entspricht nicht der DIN 4925):

150d - 6"d	165	5,0	-	170	3,8	T	45,00 €
------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---------

*Rohrverbindung:

R - Rohrgewinde nach DIN 2999

T - Trapezgewinde nach DIN 4925/Werknorm

C - Trapezgewinde (TNA) nach Werknorm möglich

Schlitzweite in mm (abhängig von der Wandstärke): 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0

Rohrwerkstoff: PVC-U (blau) nach DIN 4925/Werknorm

Baulängen in m (DN: 35 - 300): 1,0 | 2,0 | 3,0

