



DiRo® - Ausbaumaterial mit dichten Rohrverbindungen

DiRo® - Voll- und Filterrohre

Nennweite DN	Außen-Ø	Wandstärke	Prüfdorn- Ø	Gewicht	Preis pro m	
	mm	mm	mm	kg/m	Vollrohr	Filterrohr
65	75	7,5	57	2,4	23,30 €	37,40 €
115	125	7,5	107	4,1	35,60 €	55,30 €
125	140	8,0	120	4,9	38,70 €	61,70 €

Baulängen der Vollrohre: 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | (6,0) m
 der Schlitzfilter: 1,0 | 2,0 | 3,0 m

Schlitzweiten DN 65 und DN 115: 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1,0 mm
 DN 125: 0,5 | 0,75 | 1,0 mm

Gewindeart: Trapezgewinde (TA/TA) in Anlehnung an DIN 4925 (Werknorm)

Verbindung: mittels PVC-Rohrdoppelmuffe mit Dichtelementen



DiRo® - Wickeldrahtfilter aus Edelstahl

Nennweite DN	Außen- Ø	ADF	Gewicht	Preis pro Baulänge		
	mm	bar	kg/m	1 m	2m	3 m
65	80	ca. 140	ca. 7,0	a. A.	a. A.	a. A.
115	132	ca. 30	ca. 10,0	a. A.	a. A.	a. A.
125	147	ca. 20	ca. 11,0	a. A.	a. A.	a. A.

Werkstoff: 14301 (gebeizt und passiviert)

Schlitzweite: 0,3 mm, größere Schlitzweiten möglich

Verbindung: preßgeschweißte Endhülse mit eingewietetem PVC-Gewindestück TA

DiRo® - Zubehör

Nennweite DN	Preis pro VPE			
	Rohrdoppelmuffe	VPE	Schraubkappe	VPE
65	13,20 €	10 Stk.	6,20 €	1 Stk.
115	24,60 €	10 Stk.	7,80 €	1 Stk.
125	32,20 €	6 Stk.	9,50 €	1 Stk.

Preisstellung: ab Werk, ausschl. Verpackung, zzgl. gültiger Mehrwertsteuer | Irrtümer und Änderungen vorbehalten