



Unterwasserpumpen Drucksteuerung



Typ		Preis/Stk.
Servopress	230 V~, I = (16)8A, 1,5 kW, IP 65 Max. 10 bar, Anschluss 1"	93,60 €
Servocontrol	230 V~, I = (30)16A, 2,2 kW, IP 65 Max. 10 bar, Anschluss 1¼"	158,10 €

Drucksteuerung steckerfertig mit 1,5 m Verlängerungskabel einschl. Schukostecker und Kupplung zur automatischen, druckabhängigen Einschaltung und strömungsabhängigen Ausschaltung

Die Installation des Gerätes darf nur in senkrechter Einbaulage erfolgen!
Die Auswahlkriterien sind zu beachten!



- ! Sicherheitsvorkehrungen:** Installieren Sie stets einen FI-Schutzschalter mit 30 mA Auslösestrom für Unterwasserpumpen, insbesondere in Außenbereichen.
- ! Drucksteuerung:** Verwenden Sie Druckschalter mit integriertem Trockenlaufschutz, um die Pumpe vor Schäden durch Wassermangel zu schützen.
- ! Fachgerechte Installation:** Lassen Sie die Elektroinstallation und den Anschluss der Pumpe von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen.
- ! Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Pumpe und des FI-Schutzschalters, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.